

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»

600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а

тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции
(уполномоченное лицо)
ООО «Сертификация продукции»
Брыченков А.Н.
«19» февраля 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 7215 от «19» февраля 2026 г.

Наименование объекта инспекции: Водостойкий виниловый ламинат с маркировкой «Bonkeel» (ламинат SPC), на основе поливинилхлорида (ПВХ), общей толщиной от 2 до 8 мм, общей плотностью 1900 кг/м³.

Заявитель: ООО «ПОЛ-ХОЛЛ»

Юридический адрес: 625013, Тюменская область, город Тюмень, улица 50 лет Октября, дом 122, Российская Федерация.

ИНН 7203168442, ОГРН 1057200919181

Производитель: ООО «АКИЛАСТ»

Юридический адрес: 249000, Калужская область, Боровский р-п, г Балабаново, ул. 96 Км Киевского Шоссе, зд. 20, Российская Федерация.

Адрес производства: 142350, обл. Московская, г.о. Чехов, поселок Станции Детково, территория Акиласт, строение 1, Российская Федерация.

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 7286 от 11.02.2026 г.

Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний № 12.91-A038IP-25 от «19» декабря 2025 г., выданный: ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
2. Акт отбора образцов;
3. Информационное письмо о составе продукции;
4. ТУ 22.23.15-008-59287480-2022 «Водостойкий виниловый ламинат «Bonkeel» Технические условия»;
5. Макеты этикеток;
6. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Проведение экспертизы поручено: Врач по общей гигиене Роголев И.А.

Дата(ы) проведения инспекции: 11.02.2026 г.-19.02.2026 г.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция производится в соответствии с ТУ 22.23.15-008-59287480-2022 «Водостойкий виниловый ламинат «Bonkeel» Технические условия».

Область применения продукции: для внутренней отделки в жилых, общественных и промышленных зданиях, в т.ч. административных лечебно-профилактических учреждений, детских дошкольных и прочих образовательных заведений, спортивных комплексах, физкультурно-оздоровительных центрах.

Проведена оценка потребительской маркировки.

Представлены читаемые образцы потребительской маркировки с указанием следующих данных:

- Наименование продукции;
- Область применения;
- Инструкция по применению;
- Состав;
- Наименование, юридический адрес и контактные данные производителя;
- Размер;
- Количество в упаковке;
- Дата изготовления;
- Условия хранения;
- Срок годности;
- Номер партии;
- Номер технической документации;
- Отметка технического контроля.

Образец потребительской маркировки соответствует требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Проведена оценка представленного состава. Продукция не содержит в составе химические вещества, относящиеся к I-му классу опасности.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

В качестве типового представителя для испытаний был отобран образец: Фрагмент водостойкого винилового ламината с маркировкой «Bonkeel» (ламинат SPC), на основе поливинилхлорида (ПВХ). Отбор образцов (проб) осуществлялся в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия».

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № 12.91-A038ПР-25 от «19» декабря 2025 г., выданный: ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23, представлены в таблице 1 и 2.

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец: Фрагмент водостойкого винилового ламината с маркировкой «Bonkeel» (ламинат SPC), на основе поливинилхлорида (ПВХ)				
Органолептические показатели				
Запах	балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели**				
Модельная среда – воздушная среда				
Время экспозиции-48 часа. Температура в камере 23°C				
Дибутилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001*
Хлористый водород	мг/м³	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.6.	Не более 0,10	Менее 0,01*
Формальдегид	мг/м³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003*
Акрилонитрил	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,03	Менее 0,01*
Метилметакрилат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,01	Менее 0,0018*
Спирт метиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,50	Менее 0,02*
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м³ образца на 1м³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура – 40°C				
Относительная влажность 45				
Дибутилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001*
Хлористый водород	мг/м³	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.6.	Не более 0,10	Менее 0,01*
Формальдегид	мг/м³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003*
Акрилонитрил	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,03	Менее 0,01*
Метилметакрилат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,01	Менее 0,0018*
Спирт метиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,50	Менее 0,02*
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФП/2688-03	80-120	91
Физико-гигиенические показатели				
Напряженность электростатического поля, не более	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	Не более 15	Менее 0,3*

Примечание:

*- Ниже диапазона методики

**- Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04.

Таблица 2 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец: Фрагмент водостойкого винилового ламината с маркировкой «Bonkeel» (ламинат SPC), на основе поливинилхлорида (ПВХ)			
Устойчивость к дезинфицирующим средствам			
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.	МУ 3.5.1.4100-24	не допускается	не обнаружено

Содержание веществ не превышает гигиенические нормативы (ПДКс.с., ОБУВ) для атмосферного воздуха. Сумма отношений концентраций к их ПДК не превышает единицу.

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами Таможенного союза.

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II.

Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Водостойкий виниловый ламинат с маркировкой «Bonkeel» (ламинат SPC), на основе поливинилхлорида (ПВХ), общей толщиной от 2 до 8 мм, общей плотностью 1900 кг/м³ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Врач по общей гигиене _____



Роголев И.А.

Технический директор ОИ
(уполномоченное лицо) _____



Киселев А.Р.