

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01875/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПОРТФЛОРИНГ» (ООО «СПОРТФЛОРИНГ»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 350087, РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, ТОПОЛЬКОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 13, ПОМЕЩЕНИЕ 11.

ОГРН 1132310001438, ИНН 2310167437. Телефон: +78612001838, адрес электронной почты: krd@masterpolcompany.ru.

Договор уполномоченного лица № 2 от 17.01.2024 г

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Weihai Haima Dahua Carpet Co., Ltd».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, NO. 329 QINGDAO SOUTH ROAD, WEIHAI CITY, SHANDONG PROVINCE, 264200.

Географические координаты системы ГЛОНАСС: 37.460918°, 122.133347°.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках и рулонах, маркировки «Apoluza», коллекций согласно Приложению №1 на 1 листе, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2	13.93.13
код ТН ВЭД	5703

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-634/05-2024 от 31.05.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 12-ОС/17-04/24 от 23.04.2024 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13 п.п. 7, 8, 9, 10 и табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 2 на 1 листе.

Условия хранения: хранение готовых изделий должно осуществляться на специально оборудованных складах, защищенных от воздействия загрязнений и агрессивных сред. Гарантийный срок – 1 год с момента отгрузки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 31.05.2024 по 30.05.2029



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3442240/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.ПБ68.В.01875/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
		Покрывтия напольные ковровые тафтинговые, в плитках и рулонах, маркировки «Apoluza», коллекций:	Техническая документация изготовителя
13.93.13	5703 29 000	Apoluza roll, Apoluza tile, Space, Mist, Pattern, Oasis, Forest, Blue Lagoon, Spring, Breeze, Sun-Kissed, Moonlight, Sunflower, Crystal Lake, Hill, Road, Royal, Ash, Magic, Blot, Dream, Rainbow, Sunset, Glow, Sunrise, Diamond, Jungle, Pearl, River, Wild, Ocean, Idaho, Chile, Spirit, Dakota, Palomino, Volonte, Dew, Kvatra, Supra, Quinta, Estricto, Point Gray, Point Brown - в составе: ворс из 100% полиамида, на синтетической подложке из искусственного джута или подложке из поливинилхлорида (ПВХ), высотой ворса от 3,0 мм до 8,0 мм, общей поверхностной плотностью от 1000 до 5500 г/м ² , общей толщиной покрытия от 5,0 до 11,0 мм;	
	5703 10 000 0	Apoluza roll - в составе: ворс из 80% шерсти и 20% полиамида, на синтетической подложке из искусственного джута, высотой ворса от 3,0 мм до 8,0 мм, общей поверхностной плотностью от 1000 до 5500 г/м ² , общей толщиной покрытия от 5,0 до 11,0 мм;	
	5703 31 000 1	Apoluza roll, Apoluza tile, Road, Buffer, Xerox, Dandaria, Meot, Bospog - в составе: ворс из 100% полипропилена, на синтетической подложке из искусственного джута или подложке из поливинилхлорида (ПВХ), высотой ворса от 3,0 мм до 8,0 мм, общей поверхностной плотностью от 1000 до 5500 г/м ² , общей толщиной покрытия от 5,0 до 11,0 мм	



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3442240/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.ПБ68.В.01875/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках и рулонах, маркировки «Apoluza», коллекций: Apoluza roll, Apoluza tile, Space, Mist, Pattern, Oasis, Forest, Blue Lagoon, Spring, Breeze, Sun-Kissed, Moonlight, Sunflower, Crystal Lake, Hill, Royal, Ash, Magic, Blot, Dream, Rainbow, Sunset, Glow, Sunrise, Diamond, Jungle, Pearl, River, Wild, Ocean, Idaho, Chile, Spirit, Dakota, Palomino, Volonte, Dew, Kvatra, Supra, Quinta, Estricto, Point Gray, Point Brown - в составе: ворс из 100% полиамида, на синтетической подложке из искусственного джута или подложке из поливинилхлорида (ПВХ), высотой ворса от 3,0 мм до 8,0 мм, общей поверхностной плотностью от 1000 до 5500 г/м ² , общей толщиной покрытия от 5,0 до 11,0 мм:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (ПП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках и рулонах, маркировки «Apoluza», коллекции Apoluza roll - в составе: ворс из 80% шерсти и 20% полиамида, на синтетической подложке из искусственного джута, высотой ворса от 3,0 мм до 8,0 мм, общей поверхностной плотностью от 1000 до 5500 г/м ² , общей толщиной покрытия от 5,0 до 11,0 мм:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (ПП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в плитках и рулонах, маркировки «Apoluza», коллекций: Apoluza roll, Apoluza tile, Road, Buffer, Xerox, Dandaria, Meot, Vospog - в составе: ворс из 100% полипропилена, на синтетической подложке из искусственного джута или подложке из поливинилхлорида (ПВХ), высотой ворса от 3,0 мм до 8,0 мм, общей поверхностной плотностью от 1000 до 5500 г/м ² , общей толщиной покрытия от 5,0 до 11,0 мм		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (ПП2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3442240/baseInfo>