

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД КВАРЦ-ВИНИЛОВЫЕ, ПВХ, LVT, SPC ПОКРЫТИЯ

Aberhof® BASE

ПОДЛОЖКА ДЛЯ SPC

Размер: 1x8 м
Толщина: 1 мм
В упаковке: 8 м²

РЕКОМЕНДОВАНО*

Aberhof®

BERRY  ALLOC

Noventis



УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ЗАМКОВ



СНИЖАЕТ УДАРНЫЙ ШУМ



ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЁПЛОГО ПОЛА



100% ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на сжатие > 200 кПа

Снижение ударного шума 20 дБ

Динамическая нагрузка > 10 000 циклов

Термическое сопротивление 0,0252 м² * К/Вт

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ:

1. Основание пола должно быть подготовлено согласно требований СП 71.1330.2017 (изоляционные и отделочные материалы) и СП 29.13330.2011 (полы).
2. На основание необходимо уложить полиэтиленовую плёнку с нахлёстом.
3. Раскатать рулон подложки, отмерить и отрезать необходимое количество, проклеить швы клейкой лентой.
4. Уложить напольное покрытие, следуя инструкции производителя.

m
m
f
a

**СООТВЕТСТВУЕТ ОСНОВНЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ММФА
ДЛЯ ПОДЛОЖЕК ТАКОГО ТИПА**

* ПОДХОДИТ ТАКЖЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ДРУГИХ МАРОК

ТОВАР ИЗГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ
С ТУ 2244-038-00203476-2012.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

АО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»
426068, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

